



# UFH-DRY-PRI

Primer Acrilico



## Primer Acrilico

Primer acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC). Primer di impiego universale per uso interno per migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici sia assorbenti che non assorbenti.

## Modo d'uso:

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, oli, ruggine e prodotti che possano nuocere all'aderenza.

E' indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità. Massetti galleggianti sopra strati di alleggerimento o di coibentazione devono essere isolati da una barriera al vapore.

UFH-DRY-PRI può essere applicato sul sottofondo a pennello o a rullo generalmente diluito 1 a 2 con acqua su sottofondi cementizi, pietre naturali, legno, resti di colla (purchè resistenti all'acqua).

Il primer andrà diluito in maniera varibile allo stato del sottofondo, in particolari casi potrà essere applicato anche puro, con stesura di più mani (generalmente almeno 2)

Dopo aver lasciato asciugare l'appretto è possibile procedere alla stesura della lisciatura o dell'adesivo: il tempo varia da 2 a 5 ore a seconda dell'umidità ambiente. E consigliabile tuttavia non oltrepassare le 24 ore.

**Dati tecnici:**

Descrizione	Unità di misura	UFH-DRY-PRI
Consistenza	-	Liquido fluido
Colore	-	Bianco
Massa volumica	g/cm <sup>3</sup> -	1,03
PH	-	7,5
Residuo solido	%	43
Viscosità Brookfield	mPa x s	3000 (# 3-5 RPM)
Conservazione	-	12 mesi in imballi originali. Teme il gelo
Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45 CE	°C	da +5 a + 35
Temperatura di applicazione permessa	-	Non infiammabile
Tempo di asciugamento	min	Calcestruzzo-legno: 12-20 min / ceramica: 30-40 min
Tempo di sovrapplicazione dell'adesivo o rasante	ore	Calcestruzzo-legno: 2-3 ore / ceramica: 4-5 ore
Confezione	-	tanica da 5 kg
Dosaggio consigliato	-	0,15 kg/m <sup>2</sup>

**Voce di capitolato:**

UFH-DRY-PRI: Primer acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC). E' un primer di impiego universale, per uso interno, per migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici, sia assorbenti che non assorbenti.

Diluizione: 1:2 con acqua; consumo medio: 0,15 kg/m<sup>2</sup>; confezione in tanica da 5 kg.

