TUBO MULTISTRATO

PN 16 95°C IL NUOVO HENCO STANDARD

Henco è l'unica azienda ad avere un sistema di tubi e raccordi testato a 16 bar.

Valido per i diametri 16, 20, 26 e 32 mm, per il tubo Henco standard, per i raccordi a pressare in PVDF ed in ottone e per i raccordi ad innesto rapido Henco Vision.

UN TUBO PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Di seguito sono elencati i possibili utilizzi del tubo multistrato.





ACQUA POTABILE

Come tubo per acqua sanitaria calda/fredda e per norma europea 98/83/CE).



RISCALDAMENTO

Come tubo per riscaldamento nell'ambito tutte le possibili tipologie di dei carichi previsti dal acqua potabile (ai sensi della marchio di qualità KOMO.



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

esterno in PE-Xc

Tubo esterno

da granulati di polietilene ad

raggi di elettroni (PE-Xc)

alta densità, reticolato tramite

Per il riscaldamento ed il raffrescamento di pavimenti, pareti e soffitti.



GAS

Come tubazione per il gas in paesi in cui il sistema sia stato omologato ed è disponibile la relativa certificazione: in Italia certificato KIWA nº KIP-064877/01 conforme a UNI/TS 11344.



GASOLIO PER RISCALDAMENTO

Come condotta per gasolio entro i carichi prescritti.



ACQUA PIOVANA

Come condotta per le acque Come condotta ad aria piovane per il riutilizzo all'interno di edifici nell'ambito privi di olio (con filtro dei carichi prescritti.



ARIA COMPRESSA

compressa per impianti dell'olio preinstallato).



Su richiesta e previa autorizzazione scritta di HENCO.

ALTRE APPLICAZIONI













Seguici su

Facebook

cappellottosrl



SISTEMA IDRICO RACCORDI VISION AD INNESTO RAPIDO







via Interporto Centro Ingrosso, 37 (ex A2-19) 33170 Pordenone (PN)

Tel. +39 0434 360051 Fax +39 0434 368865 P.IVA - C.F. 01650790932

Web: www.cappellottosrl.com e-mail: info@cappellottosrl.com