

# CASSETTE

## Cassette da incasso o da esterno per collettori per Impianti Radianti



### Cassetta da incasso per collettori:

Struttura in acciaio conforme alle normative CNR UNI 111 - 122/84 - 10024; inattaccabile dalla ruggine perché priva di punti di saldatura; fornita interamente assemblata.

Base da incasso completa di: rete elettrosaldata per un migliore fissaggio all'intonaco; piedini per regolarne l'altezza (escursione di 100 mm); zanche e cavità per una migliore solidità strutturale. Pareti laterali con fori pretracciati per ingresso dei tubi. Passaggio tubi possibile sia anteriormente che posteriormente. I binari di regolazione consentono il fissaggio del collettore con la massima libertà. Protezione da cantiere incorporata. Disponibile in due serie:


- Profondità 90 mm ed altezza 630 mm;
- Profondità 110 mm ed altezza 750 mm.

Questa tipologia di cassetta è l'unica adatta ad ospitare il gruppo di regolazione e i collettori da 1" 1/4.

A richiesta cassette isolate.


La versione da esterno differisce per la profondità (130 mm) e per la mancanza dello schienale (ordinabile a parte). Quest'ultima permette l'alloggiamento di qualsiasi collettore e funge da copertura.

### Dimensioni cassetta da incasso:



N.B. Piedini regolabili con escursione 100 mm


### Dimensioni cassetta da esterno:



CODICE	L (mm)	L tot (mm)	H (mm)	H1 (mm)	P (mm)
<b>0500-630-090</b>	500	570	630-730	450	90
<b>0600-630-090</b>	600	670	630-730	450	90
<b>0700-630-090</b>	700	770	630-730	450	90
<b>0850-630-090</b>	850	920	630-730	450	90
<b>1000-630-090</b>	1000	1070	630-730	450	90
<b>0500-750-110</b>	500	570	750-850	570	110
<b>0600-750-110</b>	600	670	750-850	570	110
<b>0700-750-110</b>	700	770	750-850	570	110
<b>0850-750-110</b>	850	920	750-850	570	110
<b>1000-750-110</b>	1000	1070	750-850	570	110
<b>1200-750-110</b>	1200	1270	750-850	570	110

CODICE	L (mm)	L tot (mm)	H (mm)	H1 (mm)	P (mm)
<b>0500-645-130E</b>	500	570	645	450	130
<b>0600-645-130E</b>	600	670	645	450	130
<b>0700-645-130E</b>	700	770	645	450	130
<b>0850-645-130E</b>	850	920	645	450	130
<b>1000-645-130E</b>	1000	1070	645	450	130
<b>1200-645-130E</b>	1200	1270	645	450	130

## Abbinamento cassette collettori:




**Larghezza minima cassetta con collettore compreso valvole di intercettazione, sfiato e scarico.**

Tipo di collettore	Diametro	Numero di vie collettori														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Polistar CPL-C44	1"	500				600			700			850			-	
Sintetico UFH-0605KD	1"	500				600			700			850			1000	1200
Ottone C33	1" o 1" 1/4	500			600			700			850			1000		-
Ottone C34	1" o 1" 1/4	500			600			700			850			1000		-
Ottone C31	1"	500			600			700			850			1000		-
Ottone C32	1"	500			600			700			850			1000		-
INOX-34	1"	500			600			700			850			1000		1200
INOX-37	1"	500			600			700			850			1000		1200
INOX-29	1"	500			600			700			850			1000		-


Nota: per i collettori da 1" 1/4 e il modello sintetico UFH-0605KD è obbligatorio l'utilizzo della cassetta con profondità 110 mm.

La lunghezza 1200 mm è riferita alle cassette con profondità 110 mm.




**Larghezza minima cassetta con collettore compreso valvole di intercettazione, sfiato e scarico  
Con Gruppo di regolazione in cassetta**

Tipo di collettore	Diametro	Numero di vie collettori													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sintetico UFH-0605KD	1"	600	700		850			1000			1200			-	
Polistar CPL-C44	1"	600		700			850			1000			-		
Ottone C33	1" 1/4	600	700		850			1000			1200		-		
Ottone C34	1" 1/4	600	700		850			1000			1200		-		
INOX 34	1"	600	700		850			1000			1200			-	
INOX 37	1"	600	700		850			1000			1200			-	



**Larghezza minima cassetta con collettore compreso valvole di intercettazione, sfiato e scarico  
Con Gruppo di regolazione in cassetta e collettore Alta Temperatura a 2 vie**

Tipo di collettore	Diametro	Numero di vie collettori													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sintetico UFH-0605KD	1"	700	850			1000			1200			-			
Polistar CPL-C44	1"	700		850			1000			1200			-		
Ottone C33	1" 1/4	700	850			1000			1200			-			
Ottone C34	1" 1/4	700	850			1000			1200			-			
INOX 34	1"	700	850			1000			1200			-			
INOX 37	1"	700	850			1000			1200			-			



**Larghezza minima cassetta con collettore compreso valvole di intercettazione, sfiato e scarico  
Con Gruppo di regolazione in cassetta e collettore Alta Temperatura a 3 vie**

Tipo di collettore	Diametro	Numero di vie collettori													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sintetico UFH-0605KD	1"	850			1000			1200			-				
Polistar CPL-C44	1"	700	850			1000			1200			-			
Ottone C33	1" o 1" 1/4	850			1000			1200			-				
Ottone C34	1" o 1" 1/4	850			1000			1200			-				
INOX 34	1"	850			1000			1200			-				
INOX 37	1"	850			1000			1200			-				

**Cappellotto S.r.l.**

Via Interporto Centro Ingrosso, 37 (A2-19)  
33170 Pordenone (PN)  
PIVA - C.F. 01650790932

Tel. +39 0434 360051  
Fax. +39 0434 368865  
e-mail: info@cappellottosrl.com

Seguici su  
Facebook  
cappellottosrl

