

PROFILI E PRESSATRICI HENCO

Diametro	Profili ammessi per i raccordi Henco		
	BE	TH	HE
14	OK	OK	NO
16	OK	OK	NO
18	OK	OK	NO
20	OK	OK	NO
26	OK	OK	NO
32	OK	NO	OK
40	OK	NO	OK
50	OK	NO	NO
63	OK	NO	NO

Codice Henco	Tipo batteria	Voltaggio batteria	Codice batteria ricambio	Codice Caricabatterie	Diametro massimo pressabile	Cicli di pressatura	Tempo di ricarica [minuti]
M-BHY162026	NO solo 230V AC	-	-	-	63	-	-
M-BA00	3Ah NiMH	12 V	M-BAT	M-LAD	63	230	60
M-BMINI M-BMINI-S	2Ah NiMH	9,6 V	M-BATMINI	M-LAD	32	90	40
M-BMINI2 M-BMINI2-S	1.5Ah Li-ion	18 V	M-BATMINI2	M-LADMINI2	32	150	15

NiMH: Batterie Nichel-Metallo Idruro

Li-ion: Batterie agli ioni di Litio

Ogni pressatrice è dotata di manuale incluso nella scatola.
Tutti i manuali sono disponibili sul sito www.cappellotto.com

L'assistenza tecnica delle pressatrici è fatta in Italia da:

CO.ME.T. OFFICINE S.R.L.

40017 S.Giovanni in Persiceto - Fraz. Tivoli (BO)

info@officinecomet.com

Persona di riferimento per le riparazioni: Sig.ra Susy Fava tel. 0516878736

via Castelfranco, 46

Tel. 051821910

www.officinecomet.it

